

TR500	Long Travel								Short Travel							
	Steep Geo				Slack Geo				Steep Geo				Slack Geo			
	Small	Medium	Large	X-Large	Small	Medium	Large	X-Large	Small	Medium	Large	X-Large	Small	Medium	Large	X-Large
Reach	370	395	421	446	367	390	419	445	366	393	419	445	360	388	414	440
	14,6	15,6	16,6	17,6	14,4	15,4	16,5	17,5	14,4	15,5	16,5	17,5	14,2	15,3	16,3	17,3
Stack	591	591	591	591	593	595	593	592	594	593	593	592	597	596	596	595
	23,3	23,3	23,3	23,3	23,4	23,4	23,3	23,3	23,4	23,3	23,3	23,3	23,5	23,5	23,5	23,4
Effective Top Tube Length	557	582	608	633	558	585	609	634	559	584	609	634	561	586	611	636
	21,9	22,9	23,9	24,9	22,0	23,0	24,0	25,0	22,0	23,0	24,0	24,9	22,1	23,1	24,1	25,0
Seat Tube	420 16,5				420 16,5				420 16,5				420 16,5			
Head Tube Angle	63,5	63,5	63,5	63,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,1	63,2	63,3	63,4	62,6	62,7	62,8	63,0
Seat Tube Angle (Actual)	66,5	66,5	66,5	66,5	66,0	66,0	66,0	66,0	66,1	66,3	66,3	66,4	65,6	65,8	65,8	66,0
Seat Tube Angle (Effective 560mm Height)	73,1	73,1	73,1	73,1	72,6	72,6	72,6	72,6	72,7	72,8	72,9	73,0	72,2	72,3	72,4	72,5
Chainstay (Long)	441 17,4				442 17,4				443 17,4				444 17,5			
Chainstay (Short)	434 17,1				436 17,2				436 17,2				438 17,3			
Bottom Bracket Drop	-10	-10	-10	-10	-4	-4	-4	-4	-2	-4	-4	-6	5	3	2	1
	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,07	-0,14	-0,17	-0,23	0,18	0,11	0,08	0,03
Bottom Bracket Height (27.5)	363	363	363	363	357	357	357	357	355	357	357	359	348	350	351	352
	14,3	14,3	14,3	14,3	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,1	14,1	13,7	13,8	13,8	13,9
Bottom Bracket Height (26")	355	355	355	355	349	349	349	349	347	349	349	351	340	342	343	344
	14,0	14,0	14,0	14,0	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,8	13,8	13,4	13,5	13,5	13,6
Wheelbase (Long)	1161	1186	1211	1237	1162	1188	1212	1237	1158	1183	1208	1233	1159	1184	1210	1235
	45,7	46,7	47,7	48,7	45,7	46,8	47,7	48,7	45,6	46,6	47,6	48,5	45,6	46,6	47,6	48,6
Wheelbase (Short)	1154	1180	1205	1230	1155	1182	1206	1231	1151	1176	1201	1226	1153	1178	1204	1228
	45,4	46,4	47,4	48,4	45,5	46,5	47,5	48,5	45,3	46,3	47,3	48,3	45,4	46,4	47,4	48,4
Headtube Length	122 4,8				122 4,8				122 4,8				122 4,8			
Fork Axle to Crown	571,2	571,2	571,2	571,2	571,2	571,2	571,2	571,2	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3
Lower Headset Stack	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Total Axle to Crown	574,1	574,1	574,1	574,1	574,1	574,1	574,1	574,1	568,2	568,2	568,2	568,2	568,2	568,2	568,2	568,2
Fork Offset	45	45	45	45	45	45	45	45	42	42	42	42	42	42	42	42
Rear Wheel Travel	202				203				181				178			
Fork Spec	Fox 40 200 (26)				Fox 40 200 (26)				Fox 36 180 (26)				Fox 36 180 (26)			
Headset Spec	4															